

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

DB28

Fiche Technique



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

DB28

Fiche Technique

Nom :	DB28
Référence :	DB28TIS8C6PN /S
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, Réserve de marche située au dos, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

Caractéristiques techniques du calibre DB2115V4

Nombre de composants :	297
Empierrage :	38 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Pont de minute en acier poli noir Couvre-platine et couvre-pont de barillet noir et décoré « Côtes De Bethune » Barillets colimaçonnés à la main Décor de l'indicateur de réserve de marche noir perlé « De Bethune » Aciers anglés, polis main

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

Affichage

Affichage :	Aiguilles en acier poli à la main Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Indicateur de performance entre 2h et 3h
Cadran :	Tour des heures en acier bleui Index des heures en acier poli Tour des minutes argenté

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli-miroir
Diamètre de la boîte :	42.6 mm
Épaisseur de la boîte :	9.30 mm
Cornes :	Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis-miroir – <i>Brevet De Bethune (2006)</i>
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5