

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## DB28

Fiche Technique



# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## DB28

### Fiche Technique

Nom :	DB28
Référence :	DB28RS8C6ZN /S
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, Réserve de marche située au dos, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

#### **Caractéristiques techniques du calibre DB2115V4**

Nombre de composants :	297
Empierrage :	38 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i>  Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Pont de minute en acier poli noir Couvre-platine et couvre-pont de barillet noir et décoré « Côtes De Bethune » Barillets colimaçonnés à la main Décor de l'indicateur de réserve de marche noir perlé « De Bethune » Aciers anglés, polis main

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## **Affichage**

Affichage : Aiguilles en acier poli-miroir  
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)*  
Indicateur de performance entre 2h et 3h

Cadran : Tour des heures en en acier poli  
Index des heures en acier poli  
Tour des minutes argenté

## **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Or Rose 5N  
Diamètre de la boîte : 42.6 mm  
Épaisseur de la boîte : 9.30 mm  
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en zirconium polis – *Brevet De Bethune (2006)*  
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Fond : Ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N  
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet  
Étanchéité : 3 ATM  
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator  
Boucle : Boucle en zirconium poli et ardillon en or rose 5N