

DE BETHUNE

Press release, Baselworld 2012



DE BETHUNE

DB25L 40mm Jewellery Sapphire

La collection classique DB25 teintée de poésie par sa représentation de la voûte céleste se féminise en accueillant la petite DB25L 40 mm joaillerie.

Cette création s'apprécie aux multiples jeux de lumière que le travail des matériaux et l'architecture complexe du cadran révèlent. Lumière sombre du titane bleui et poli à la main, lumière étincelante des étoiles en or gris et diamant et lumière tamisée de l'acier bleui des aiguilles incurvées.... La profondeur de ce ciel étoilé se dévoile par l'alternance des courbes convexes à l'extérieur pour l'anneau des heures et concaves au centre. A 12h scintille une lune sphérique sertie de saphirs et de diamants indiquant les phases de lune avec une précision de 1j/122 années.

Sur demande, cette création peut être rendue exceptionnelle et unique par la personnalisation du ciel étoilé selon un lieu géographique défini et une date précise.

Le boîtier dont la forme arrondie et les cornes évidées caractéristiques de la collection DB25, se réduit à 40 mm afin de mieux s'adapter aux poignets féminins. Résolument moderne, il s'habille de 61 saphirs taille baguette.

Cette création de Haute Joaillerie bénéficie de toute la technologie De Bethune puisqu'elle est animée par le calibre DB 2105 manufacturé, dont les finitions poli miroir, le balancier annulaire silicium/platine et le système triple pare-chute s'apprécient au dos de la montre.

La grande tradition horlogère perpétuée dans les ateliers De Bethune à L'Auberson s'incarne dans ce garde-temps poétique à la mécanique avant-gardiste.

Contact
press@debethune.com



De_Bethune

DE BETHUNE

DB25L 40mm Jewellery Sapphire

Fiche Technique

Nom :	DB25L 40mm Jewellery Sapphire
Référence :	DB25sJWS3
Fonctions :	Heures, Minutes, Phase de lune sphérique à 12h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2105
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2105

Nombre de composants :	245
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre platine et couvre pont de barillet en acier poli-miroir Barriets colimaçonnés à la main Finitions et décorations réalisées à la main

DE BETHUNE

Affichage

Affichage : Aiguilles galbées main, en acier polies à la main et bleuies à la flamme avec inserts en or gris
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme, serti de 44 diamants et 44 saphirs (saphirs 0.039 cts + diamants 0.04 cts) avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 12h *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris et de 21 diamants (0.0927 cts)
Index des heures en diamants

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Or gris serti de 61 saphirs bleu taille baguette (4.80 cts)
Diamètre de la boîte : 40 mm
Épaisseur de la boîte : 11,7 mm
Cornes : Intégrées et ajourées
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en or gris, poli
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle : Boucle et ardillon en or gris