

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

DB28 Skybridge

Fiche Technique



DB28 Skybridge
Fiche Technique

Nom :	DB28 Skybridge
Référence :	DB28CEN / S
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h
Mouvement :	DB2105v6
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2105v6

Nombre de composants :	242
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris
Brevet De Bethune (2010)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans
Brevet De Bethune (2004)

Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Couvre-platine concave en titane grade 5 poli-miroir et bleui
Couvre-pont de barillet en titane grade 5 poli-miroir
Barillets colimaçonnés à la main
Aciers anglés, polis main et bleui à la flamme

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles en acier poli-miroir bleui à la flamme
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran et rehauts : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris et de diamants
Index sphérique des heures en acier poli
Tour des minutes argenté

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli-miroir
Diamètre de la boîte : 45 mm
Épaisseur de la boîte : 11,5 mm
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 poli-miroir – *Brevet De Bethune (2006)*
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond ouvert, vissé, en titane grade 5 poli
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle : Ardillon, en titane grade 5 poli-miroir