

DE BETHUNE
L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

DB28 Kind of Blue
Fiche Technique



DB28 Kind of Blue
Fiche Technique

Nom :	DB28 Kind of Blue
Référence :	DB28BZBN /S
Millésime :	Production limitée à 10 pièces en 2017
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, Réserve de marche située au dos, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

Caractéristiques techniques du calibre DB2115V4

Nombre de composants :	297
Empierrage :	39 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Pont de minuterie en titane grade 5 poli-miroir fait main et bleuis Couvre-platine et couvre-pont de barillet en titane grade 5 bleuis et décoré « Côtes De Bethune » fait main Barillets colimaçonnés à la main Décor de l'indicateur de réserve de marche en titane grade 5 perlé « De Bethune » fait main et bleui Aciers anglés, polis à la main et bleuis à la flamme

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles en acier poli-miroir et bleuies à la flamme
Indication des phases de lune sphérique en palladium et
acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour
lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)*
Indicateur de performance entre 2h et 3h

Cadran : Tour des heures en titane grade 5 poli et bleui avec index
en acier poli
Tour des minutes en titane grade 5 satiné et bleui

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Zirconium sablé
Diamètre de la boîte : 43 mm
Épaisseur de la boîte : 9.30 mm
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 poli-
miroir bleuis – *Brevet De Bethune (2006)*
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement
antireflet
Fond : Fond vissé en titane grade 5 poli, bleui et ouvert sur un
indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double
traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle : Boucle en titane grade 5 poli-miroir et bleui et ardillon en
or rose