

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## DB27 Titan Hawk V2

Fiche Technique



# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## DB27 Titan Hawk V2

### Fiche Technique

Nom :	DB27 TITAN HAWK V2
Référence :	DB27TIS3V2
Fonctions :	Heures, Minutes, secondes
Mouvement :	AUTOV2
Type :	Calibre mécanique à remontage automatique
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

#### **Caractéristiques techniques du calibre AUTOV2**

Nombre de composants :	217
Empierrage :	29 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	60 heures

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Innovation De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  
*Brevet De Bethune (2006)*

Roue d'échappement en acier

Masse oscillante optimisée en titane et alliage de tungstène

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## **Affichage**

Affichage :	Aiguilles des heures et des minutes en acier sablé et bleui à la flamme, avec extrémités polies à la main Aiguille des secondes en acier poli
Cadran :	Microlight royal blue Tour des heures en chiffres romains avec décalque argentée Tour des minutes en chiffres arabes situé à la périphérie du cadran avec décalque argenté

## **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli, avec carrure microlight
Diamètre de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	9 mm
Cornes :	Berceaux mobiles courts en titane grade 5 brossés Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Ouvert en titane grade 5 poli Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5