



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Aérolite





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Aérolite

Fiche Technique

Nom :	DB28xs Aérolite
Référence :	DB28xsZM
Fonctions :	Heures, Minutes
Mouvement :	DB2005
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2005

Nombre de composants :	160
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air -
Brevet De Bethune (2016)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main

Affichage

Affichage : Aiguilles en or rose poli

Cadran : Tour des heures et minutes anthracite avec chiffres arabes décalqués couleur or rose.
Cadran en météorite avec décor guilloché aléatoire et bleui. Ciel étoilé avec des étoiles en or gris.



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Zirconium anthracite mate
Diamètre de la boîte :	38.7 mm
Épaisseur de la boîte :	7.4 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en zirconium anthracite mate – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Ouvert en zirconium anthracite mate Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet Protège pont de barillet en acier poli plat Protège platine en titane avec décors microlight
Étanchéité :	3 ATM
Bracelets :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator et textile noir
Boucle :	Boucle et ardillon en zirconium anthracite mate

