



DE BETHUNE
L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 LTC

Fiche Technique

Nom :	DB28 LTC
Référence :	DB28XsTIS4
Fonctions :	Heures, Minutes
Mouvement :	DB2005
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2005

Nombre de composants :	160
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>De Bethune Innovation (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Finitions et décorations réalisées à la main

Affichage

Affichage :	Aiguilles en titane poli
Cadran :	Tour des heures en titane violet avec chiffres arabes décalqués Cadran en laiton guilloché aléatoire vert (première mondiale) avec insert balle de tennis en titane jaune

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	38.7 mm
Épaisseur de la boîte :	7.4 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 polis – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet Protège pont de barillet en acier poli plat Protège platine en titane avec décors microlight
Étanchéité :	3 ATM, environ 30 mètres
Bracelet :	Textile
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5