



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE



DB28XP

Fiche Technique

Nom :	DB28XP
Référence :	DB28XPTIS1
Fonctions :	Heures, Minutes
Mouvement :	DB2115v6
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2115v6

Nombre de composants :	194
Empierrage :	29 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Brevet De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main

Affichage

Affichage : Aiguilles en titane poli avec inserts en titane poli bleui

Cadran : Tour des heures en en titane poli avec index d'heures sphérique en titane poli
Tour des minutes en titane satiné circulaire
Protections de pont de barillet et pont central triangulaire en titane poli avec contours anglés étirés
Fond de cadran en titane avec décor « microlight » centré sur le balancier – *Innovation De Bethune (2007)*

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 polie avec carrure microlight

Diamètre de la boîte : 43 mm

Épaisseur de la boîte : 7.2 mm

Cornes : Berceaux mobiles en titane grade 5 polis – *Brevet De Bethune (2006)*

Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

Fond : Plein en titane grade 5 poli
Bague gravé en titane cerclé bleui
Plaquette en titane avec décor microlight et logo De Bethune

Étanchéité : 3 ATM

Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator

Boucle : Boucle et ardillon en titane grade 5