DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXIe SIÈCLE

Cempasuchil II

DE BETHUNE
L'ART HORLOGER AU XXIe SIÈCLE

Cempasuchil II

Pièce Unique

Fiche Technique

Nom :	Cempasuchil II
Référence :	DBK2MA
Fonctions :	Heures et minutes, Seconde sautantes, automate
Mouvement :	calibre 2080V2
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre 2080V2

Nombre de composants :	384
Empierrage :	47 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur *Innovation De Bethune (2004)*
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air *Innovation De Bethune (2016)* Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate *Brevet De Bethune (2006)* Roue d'échappement en silicium Animation d'un automate alimenté par le double barillet, sous commande manuelle d'un poussoir
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Aciers anglés, polis main

Affichage recto

Affichage :	Aiguilles des heures et minutes en titane poli
Cadran :	Cadran en titane bleui avec inserts en or rose gravé main
	Tour des heures et minutes en titane cerclé avec index gravés bleuis

Affichage verso (automate)

Affichage :	Automate en or gris et or jaune gravé main
Cadran :	Cadran gravé main en titane bleui avec inserts en or gris et or jaune

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	42,8 mm
Épaisseur de la boîte :	11,4 mm
Couronne :	à midi en recto, à 6h en verso, et intégrée à la boîte
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 poli Brevet De Bethune (2006)
	Avec mécanisme de rotation de la boîte pouvant être positionnée nettement en recto ou verso
Glaces recto/verso :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Etanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir de karving cousu main
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 poli