



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Chronographe Monopoussoir





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Chronographe Monopoussoir

Fiche Technique

Nom :	DB25 Chronographe Monopoussoir
Référence :	DB25Vxs
Fonctions :	Heures, minutes, chronographe mono-poussoir avec compteur de secondes 60 s et compteur minutes instantané 60 min
Mouvement :	DB3000
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure Bouton monopoussoir intégré dans la couronne pour les fonctions du chronographe

Caractéristiques techniques du calibre DB3000

Nombre de composants :	296
Empierrage :	31 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	60 heures

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Innovation De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Tous les aciers sont anglés et polis à la main
Ponts de chronographe en acier anglés et poli plat
Barillet colimaçonné
Finitions et décorations réalisées à la main

Affichage

Affichage : Aiguilles des heures, minutes, compteur secondes et compteur minutes en titane poli bleui

Cadran : Argenté, guilloché rayonnant 12 secteurs. Chiffres arabes bleus. Indication du compteur 60 minutes par un cadran secondaire à 6h argenté guilloché grain d'orge.



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	40.6 mm
Épaisseur de la boîte :	9,15 mm
Cornes :	Cornes intégrées et ajourées
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle ardillon :	Titane grade 5 poli