



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Purple Rain





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Purple Rain

Fiche Technique

Nom :	DB28xs Purple Rain
Référence :	DB28XsPR
Fonctions :	Heures, Minutes
Mouvement :	DB2005
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2005

Nombre de composants :	160
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i>
----------------	---

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
De Bethune Innovation (2005)

Fréquence :	28'800 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Finitions et décorations réalisées à la main
---------------	--



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage :	Aiguilles en titane poli
Cadran :	Tour des heures et minutes en titane violet avec chiffres arabes décalqués Cadran titane guilloché aléatoire violet (première mondiale) Ciel étoilé avec des étoiles en or gris

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli violet
Diamètre de la boîte :	38.7 mm
Épaisseur de la boîte :	7.4 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 polis violet – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet Protège pont de barillet en acier poli plat Protège platine en titane violet avec décors microlight
Étanchéité :	3 ATM, environ 30 mètres
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator et bracelet textile
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 violet