



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28XP Steel Wheels Tourbillon





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28XP Steel Wheels Tourbillon

Fiche Technique

Nom :	DB28XP Steel Wheels Tourbillon
Référence :	DB28XPSWT
Fonctions :	Heures, Minutes, Tourbillon De Bethune 30" ultra léger en titane à 6h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2009v6
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2009v6

Nombre de composants :	275
Empierrage :	40 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Brevet De Bethune (2016)</i>
----------------	--

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Tourbillon De Bethune 30 secondes ultra léger en titane
Innovation De Bethune (2008)

Fréquence :	36'000 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Finitions et décorations réalisées à la main Barillets colimaçonnés avec inserts en titane microlight bleui et anglages polis bleuis
---------------	---

Affichage

Affichage :	Aiguilles en titane poli
-------------	--------------------------

Cadran :	Tour des heures en titane avec décor microlight bleui et index des heures polis Tours des minutes et cadran 30 secondes en titane satiné circulaire
----------	--



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Pont de barillet avec anglage poli et décor microlight bleui

Pont central triangulaire en titane poli

Fond de cadran en titane poli

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli avec carrure microlight
Diamètre de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	9.1 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 polis – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Vissé en titane grade 5 poli et ouvert sur une indication de réserve de marche linéaire
	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5