

Season 3 DB Kind of Two GMT





Season 3 DB Kind of Two GMT

Fiche Technique

Nom: DB Kind of Two GMT

Référence : DBK2V1SB

Fonctions: Double affichage recto/verso heures et minutes, Seconde

sautantes, Second fuseau horaire (GMT)

Mouvement: calibre 2517

Type: Calibre mécanique à remontage manuel

Réglages : Par la couronne (3 positions) pour l'armage, la mise à l'heure et le

GMT

Caractéristiques techniques du calibre 2517

Nombre de composants : 394 Empierrage : 58 rubis Diamètre : 30 mm

Réserve de marche : 4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur

Innovation De Bethune (2004)

Spécificités: Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les

changements de température et la pénétration dans l'air

Innovation De Bethune (2016)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate

Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Secondes Sautantes *Innovation (2011)*

GMT permettant de régler 2 fuseaux horaires, différents de

chaque côté

Fréquence: 36'000 alternances/heure

Décorations : Couvre platine poli en titane grade 5 noir

Couvre pont, en titane grade 5 noir, à étages microbillés

Barillets ouverts et colimaçonnés à la main

Aciers anglés, polis main



Affichage recto au design contemporain

Affichage: Indication des heures et minutes en titane poli bleui

Indication des minutes en périphéries

Indication des heures centrée autour du balancier à 6h

Cadran: Anneau des heures et cadran des minutes noirs avec décalque

dorée

Affichage verso classique

Affichage: Aiguille des heures et minutes en titane poli et bleui

Aiguille de secondes sautantes en titane poli

Cadran : Cadran noir avec décalques argentés à étages bombés et avec

partie centrale guillochée bicolore noir/bleu

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 / zirconium noir mate

Diamètre de la boîte : 43,3 mm Épaisseur de la boîte : 11,4 mm

Couronne : à midi en recto, à 6h en verso, et intégrée à la boîte

Cornes: Berceaux mobiles en zirconium noir mate Brevet De Bethune

(2006)

Avec mécanisme de rotation de la boîte pouvant être positionnée

nettement en recto ou verso

Glaces recto/verso: Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

Etanchéité: 3 ATM

Bracelet: Velcro nubuck

Boucle: Boucle en zirconium et ardillon en titane grade 5 noir mate