



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE



## **DB28XP**

### Fiche Technique

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom :       | DB28XP                                                           |
| Référence : | DB28XPTIS1                                                       |
| Fonctions : | Heures, Minutes                                                  |
| Mouvement : | DB2115v6                                                         |
| Type :      | Calibre mécanique à remontage manuel                             |
| Réglages :  | Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure |

#### ***Caractéristiques techniques du calibre DB2115v6***

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de composants : | 194                                                                                          |
| Empierrage :           | 29 rubis                                                                                     |
| Diamètre :             | 30 mm                                                                                        |
| Réserve de marche :    | 6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i> |



## DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### Spécificités :

Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Brevet De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  
*Brevet De Bethune (2006)*

Roue d'échappement en silicium

*Système triple pare-chute* d'absorption des chocs Innovation De Bethune (2005)

### Fréquence :

28'800 alternances/heure

### Décorations :

Finitions et décorations réalisées à la main

### **Affichage**

#### Affichage :

Aiguilles en titane poli avec inserts en titane poli bleui

#### Cadran :

Tour des heures en en titane poli avec index d'heures sphérique en titane poli  
Tour des minutes en titane satiné circulaire  
Protections de pont de barillet et pont central triangulaire en titane poli avec contours anglés étirés  
Fond de cadran en titane avec décor « microlight » centré sur le balancier – *Innovation De Bethune (2007)*

### **Boîtier et bracelet**

#### Matière de la boîte :

Titane grade 5 polie avec carrure microlight

#### Diamètre de la boîte :

43 mm

#### Épaisseur de la boîte :

7.2 mm

#### Cornes :

Berceaux mobiles en titane grade 5 polis – *Brevet De Bethune (2006)*

#### Glace :

Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

#### Fond :

Plein en titane grade 5 poli

Bague gravé en titane cerclé bleui

Plaquette en titane avec décor microlight et logo De Bethune

#### Étanchéité :

3 ATM

#### Bracelet :

Cuir alligator extra-souple doublé alligator

#### Boucle :

Boucle et ardillon en titane grade 5