



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28GS Swordfish

Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28GS Swordfish Fiche Technique

Nom :	DB28GS Swordfish
Référence :	DB28GSV2BB
Fonctions :	Heures, Minutes, Secondes, Indication de réserve de marche entre 9h et 10h, lunette tournante unidirectionnelle, éclairage manuel des cadrans
Mouvement :	DB2080
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure, poussoir à 6h pour actionner l'éclairage

Caractéristiques techniques du calibre DB2080

Nombre de composants :	400
Empierrage :	51 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i>
----------------	---

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Eclairage des cadrans produit par un moyen entièrement mécanique qui fonctionne grâce au principe de dynamo alimentée par le double barillet, sous commande manuelle d'un poussoir – Innovation De Bethune (2019)

Fréquence :	28'800 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Pont central en titane grade 5 poli à la main et bleui Protection de pont de barillet et protection de platine en titane grade 5 décor « Microlight » noir – <i>Innovation De Bethune (2007)</i> Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main
---------------	--



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage :	Aiguille des heures et des minutes en titane noir avec insert en acier poli noir et 2 ^{ème} insert en titane poli bleui, pointe lumineuse Aiguille des minutes en titane noir poli à la main, pointe lumineuse Aiguille des secondes en titane poli bleui avec pointe lumineuse Indicateur de réserve de marche entre 9h et 10h
Cadran :	Cadran des minutes en titane grade 5 satiné noir, avec chiffres arabes ouverts Glace de lunette tournante avec tour des minutes métallisé

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Carrure en zirconium noir avec décor « Microlight », fond et lunette noirs en acier inoxydable durci brossé et poli
Diamètre de la boîte :	44 mm
Épaisseur de la boîte :	12.8 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en acier inoxydable durci noir, avec inserts en titane grade 5 polis bleuis – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Ouvert en acier inoxydable durci noir poli
Étanchéité :	10 ATM
Bracelets :	1 bracelet en caoutchouc naturel + 1 bracelet en toile/cuir
Boucle :	Boucle déployante en acier inoxydable durci noir brossé