



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25XS STARRY VARIUS

Version titane

Fiche technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25XS STARRY VARIUS

Version titane

Fiche technique

Nom :	DB25xs Starry Varius
Référence :	DB25VxsTiV2
Fonctions :	Heures, Minutes
Mouvement :	DB2005
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2005

Nombre de composants :	160
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur Innovation De Bethune (2004)
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air Innovation De Bethune (2016) Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate Brevet De Bethune (2006) Roue d'échappement en silicium Système triple pare-chute d'absorption des chocs De Bethune Innovation (2005)
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet rhodié et décoré Côtes De Bethune Barillets colimaçonnés à la main Finitions et décorations réalisées à la main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage :	Aiguilles en or rose poli à la main
Cadran :	Ciel étoilé en titane poli bordeaux avec des étoiles en or gris - voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats Tour des heures et minutes argenté décalqué, avec index des heures en or rose poli

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	40,6 mm
Épaisseur de la boîte :	8,8 mm
Cornes :	Intégrées et ajourées
Glace :	Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond vissé en or rose 5N, poli et ouvert Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en or rose 5N poli