



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Dark Sand





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Dark Sand

Fiche Technique

Nom :	DB28xs Dark Sand
Référence :	DB28XSSWZ
Fonctions :	Heures, Minutes, Réserve de marche au dos
Mouvement :	DB2115V13
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2115V13

Nombre de composants :	241
Empierrage :	36 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air -
Brevet De Bethune (2016)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage:	Aiguilles en titane poli violet
Cadran :	Tour des heures et minutes en titane satiné noir circulaire avec index d'heures en titane poli violet Protection de pont de barillet anthracite avec guilloché grain d'orge et contours anglés noirs, sablés et polis Fond de cadran en titane sablé noir

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Zirconium anthracite mate
Diamètre de la boîte :	38.7 mm
Épaisseur de la boîte :	8 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en zirconium anthracite mate – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Vissé en zirconium anthracite mate et ouvert sur une indication de réserve de marche linéaire Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Textile/cuir
Boucle :	Boucle et ardillon en zirconium anthracite mate