



DE BETHUNE



DB25 DIGITALE



DE BETHUNE

DB25 DIGITALE

Fiche Technique

NOM	DB25 Digitale
RÉFÉRENCE	DB25VD
FONCTIONS	Heures sautantes à guichet, minutes analogiques sur disque tournant, indication des phases de lune sphérique au centre (inclinée de 60°)
MOUVEMENT	DB2144V3
TYPE	Calibre mécanique à remontage manuel
RÉGLAGES	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques du calibre DB2144V3

NOMBRE DE COMPOSANTS	416
EMPIERRAGE	32 rubis
DIAMÈTRE	30 mm
RÉSERVE DE MARCHE	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur — Innovation De Bethune 2004
SPÉCIFICITÉS	Balancier en titane avec inserts en or gris — Brevet De Bethune 2004 — optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air — Innovation De Bethune 2016 Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate — Invention 2004, dépôt de modèle De Bethune 2006 Roue d'échappement en silicium — Innovation De Bethune 2005 Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans — Brevet De Bethune 2004 Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui — Innovation De Bethune 2005
FRÉQUENCE	28'800 alternances/heure
DÉCORATIONS	Couvre-platine concave en titane — Innovation De Bethune 2013 Pont de barillet en titane anglés et polis main Insert central en titane bleui guilloché aléatoire — Innovation De Bethune 2023



DE BETHUNE

DB25 DIGITALE

Affichage

AFFICHAGE

Guichet des heures sautantes à 12h

Indicateur analogique des minutes sur disque tournant à 6h

Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans au centre — Brevet De Bethune 2004

CADRAN

Titane bleui guilloché aléatoire — Innovation De Bethune 2023

Secteur des minutes argenté et guilloché main au motif grain d'orge

Bague fixe des minutes et pourtour de la lune sphérique en titane grade 5 poli, bleui et incrusté d'étoiles en or gris

Boîtier et bracelet

MATIÈRE DE LA BOÎTE

Titane grade 5 poli

DIAMÈTRE DE LA BOÎTE

42 mm

ÉPAISSEUR DE LA BOÎTE

11,9 mm

CORNES

Intégrées et ajourées

GLACE

Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet

FOND

Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert

Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet

ETANCHÉITÉ

3 ATM

BRACELET

Cuir alligator extra-souple doublé alligator cousu main

BOUCLE

Titane grade 5 poli